



fludescarga ligera

by QR®



DESCRIPCION:

Manguera estructurada para descarga de agua resistente y a su vez muy ligera. Su tubo soporta abrasión moderada y su cubierta resiste condiciones normales de arrastre e intemperismo.



- ✓ **Temperatura de operación:**
-40°C a 85°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**
Tramos de 15.24 y 30.48 metros.

Construcción:

Tubo - Hule sintético, en color negro.
Refuerzo - 2 capas de cuerda de poliéster impregnado en hule.
Cubierta - Hule sintético SBR, en color negro.

PLG.	DIAMETRO		PRESIÓN DE TRABAJO		No. CAPAS	PESO Kg/m	
	INTERIOR (MM)	EXTERIOR (MM)	Kg/cm ²	PSI			
1	25.4	1.29	32.77	10.55	150	2	0.39
1 1/4	31.75	1.54	39.12	10.55	150	2	0.49
1 1/2	38.1	1.79	45.47	10.55	150	2	0.57
2	50.8	2.29	58.17	10.55	150	2	0.75
2 1/4	57.15	2.54	64.52	8.44	120	2	0.84
2 1/2	63.5	2.79	70.87	8.44	120	2	0.92
3	76.2	3.29	83.57	7.03	100	2	1.09
3 1/2	88.9	3.79	96.27	4.22	60	2	1.27
4	101.6	4.29	108.97	4.22	60	2	1.44
4 1/2	114.3	4.79	121.67	4.22	60	2	1.61
5	127	5.33	135.38	4.22	60	2	2.05
6	152.4	6.33	160.78	3.52	50	2	2.44
8	203.2	8.33	211.58	2.6	37	2	3.23
10	254	10.33	262.38	2.11	30	2	4.02
12	304.8	12.33	313.18	1.69	24	2	4.82

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eFlumex.com