

Poliducto



DESCRIPCION:

Manguera o poliducto flexible de alta resistencia diseñado para soportar hasta 100 lb de presión por pulg².



- ✓ **Temperatura de operación:**
-40°C a 85°C
- ✓ **Longitudes disponibles:**
Rollos de 100 metros.

Construcción:

Tubo – Polietileno de baja densidad 70% y polietileno de alta densidad 30%.

Pigmentación: Color negro humo, resistente a rayos ultravioleta para mayor durabilidad.

POLIDUCTO C-40

Medida	Pared	Diámetro	Longitud
1/2	2.0 mm	70 cm	100 m
3/4	2.3 mm	80 cm	100 m
1	3.0 mm	1.05 cm	100 m
1 1/4	3.3 mm	1.27 cm	100 m
1 1/2	3.5 mm	1.50 cm	100 m
2	4.0 mm	1.78 cm	100 m
3	7.0 mm	2.60 cm	50 m
4	8.5 mm	2.75 cm	25 m

POLIDUCTO C-80

Medida	Pared	Diámetro	Longitud
1/2	2.8 mm	70 cm	100 m
3/4	3 mm	800 cm	100 m
1	4 mm	1.05 cm	100 m
1 1/4	4.3 mm	1.27 cm	100 m
1 1/2	4.5 mm	1.50 cm	100 m
2	5.2 mm	1.78 cm	100 m
3	8.5 mm	2.60 cm	50 m
4	10 mm	2.75 cm	25 m

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P. 54850



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645 7371



561025 4373

eflumex.com